TESTER / RESISTANCE METER

テスタ／抵抗計 [三和電気計器]

■絶縁抵抗計　DM-1528S／5218S

●1台3役の印加電圧3レンジ切替式
●単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き
●直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
●測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
●内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリチェック機能
●測定時に両手が使える首掛けストラップ付き

型　番	標準価格(¥)
DM-1528S	15,800
DM-5218S	15,800

型　番	DM-1528S	DM-5218S
目盛(MΩ)	0.2～2～1000～2000MΩ 1000V 0.5～1～500～1000MΩ 500V 0.1～0.5～200～500MΩ 250V	0.5～1～500～1000MΩ 500V 0.1～0.5～200～500MΩ 250V 0.05～0.2～100～200MΩ 125V
ACV	600V	
内蔵電池	6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1	
寸法/重量	H144×W99×D43mm /約310g	
付属品	テストリード(TL-508S)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書	

■接地抵抗計　PDR-301

●指示回路は、位相検波方式の採用により外部ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い測定が可能

型　番	標準価格(¥)
PDR-301	29,000

ファンクション	測定レンジ
接地抵抗	10/100/1000Ω
接地AC電圧	0～30V
表示	アナログ
接地抵抗測定方式	定電流方式(3電極または2電極法)
電源	R6P(単3形)×6

INSULATION RESISTANCE METER

絶縁抵抗計 [横河メータ&インスツルメンツ]

■ディジタル絶縁抵抗計　MY40

●ディジタル4定格
●多機能
　絶縁抵抗測定／交流電圧測定／抵抗測定
　絶縁抵抗測定モード時：
　コンパレータ機能、メモリ機能、オートホールド機能、ディスチャージ機能
　全測定モード時：活線アラーム(ACV測定時除く)、バッテリチェック、オートパワー OFF
●チラツキのない見やすい表示
●ダブルアクション機構

型　番	標準価格(¥)
MY40	36,000

	型　番	バックライト	定格	交流電圧測定範囲	その他の機能
4レンジ	MY40 (JIS)	−01 (EL照明)	125V/ 200MΩ 250V/ 200MΩ 500V/2000MΩ 1000V/2000MΩ	0～600V	自動放電 抵抗測定 コンパレータ機能 メモリ機能

■アナログ絶縁抵抗計　MY10

●アナログ1定格
●指針表示
●交流電圧測定
●自動放電機能
●アクセサリ類も充実(MY40と共通に使えます)
●バッテリチェック機能

型　番	標準価格(¥)
MY10-01	19,000
MY10-02	19,000
MY10-03	19,000
MY10-04	19,000
MY10-05	19,000

型　番	定格	有効測定範囲	中央表示	交流電圧測定範囲
MY10-01	125V/　20MΩ	0.01 ～　20MΩ	0.5MΩ	0～250V
MY10-02	250V/　50MΩ	0.01 ～　50MΩ	1MΩ	0～300V
MY10-03	500V/　100MΩ	0.05～100MΩ	2MΩ	0～500V
MY10-04	500V/1000MΩ	0.5～1000MΩ	20MΩ	0～500V
MY10-05	1000V/2000MΩ	1　～2000MΩ	50MΩ	0～500V

TESTER

テスタ [三和電気計器]

■絶縁抵抗計　DG6／DG7／DG8

●DG6
リレースイッチ・電話設備・火災報知器などの低電圧用絶縁抵抗測定に最適
●DG7
電話設備・火災報知器などの低電圧用絶縁抵抗測定に最適
●DG8
リレースイッチ・電話設備などの低電圧用絶縁抵抗測定に最適

●1kΩ～ 40MΩのワイドな測定範囲

■絶縁抵抗計　DG9

●DG9
電話設備・非常放送設備などの絶縁抵抗測定に最適

●1kΩ～ 400MΩのワイドな測定範囲

型　番	DG6	DG7	DG8	DG9
印可電圧レンジ	2	2	2	2
絶縁抵抗 (定格測定電圧/最大目盛値)	25V/4M・40M 15V/4M・40M	50V/4M・40M 25V/4M・40M	50V/4M・40M 15V/4M・40M	125V/40M・400M 50V/4M・40M
データホールド	●	●	●	●
オートパワーセーブ(約30分)	●	●	●	●

型　番	標準価格(¥)
DG6	19,800
DG7	19,800
DG8	19,800
DG9	20,790

表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。